

昇降機 シリーズ

SLIM UP 薄型昇降機(屑米用) スリムアップ ST-15

スリム

場所を取らないスリム軽量設計。移動はキャスター付で楽に行え、アイデア次第で様々な利用ができます。

超薄型

27mm

低価格

ST-15 ¥57,000 (税抜)

ST-15S ¥59,400 (税抜)

色彩選別機対応

屑米用



羽根付ベルトによる搬送

羽根によって、お米を跳ね上げるようにして搬送します。



ヌカ取りメッシュ

投入時ヌカを除去します。

ホッパーカバー

米の飛散、ネズミの侵入を防止します。

※ 色彩選別機対応 ST-15S は、専用部品「ホッパーシュート」「ヌカ受け皿」が付属されます。

ライスリフト

ソフトにやさしく搬送

耐久性抜群のナイロンバケットを採用。

清掃ラクラク

底部の大口径残留米排出シャッターで機内の残留米をキレイに排出できます。



残留米排出シャッター



HT-20 白米用

● 大豆用昇降機 T-20BS (特注) ¥168,500 (税抜)

T-2400N ¥119,000 (税抜)

T-3600-190 ¥179,000 (税抜)
T-3600-240 ¥220,000 (税抜)

HT-20 ステンレス製 ¥230,000 (税抜)

名称	型式	処理能力 (kg/時)	機体寸法 (mm)			モーター出力 (V/W)	備品
			全長×全幅×全高	投入口高さ	出口高さ		
ライスリフト	T-2400N	2,400 (40 俵) <玄米>	685×460×1,860	360	1,470	100 / 100	ダクトホース(内径φ75mm/長さ370mm) 残留米排出シャッター付
	T-3600-190	3,600 (60 俵) <玄米>	845×590×1,980	355	1,570	三相 200 / 200	
	T-3600-240	3,600 (60 俵) <玄米>	845×590×2,430	355	2,000	三相 200 / 200	
	HT-20	1,200 (20 俵) <白米>	780×535×1,860	320	1,470	100 / 100	
スリムアップ	ST-15	900 (15 俵) <屑米>	375×235×1,530/1,620	280/370	1,360/1,450	100 / 100	ダクトホース(内径φ55mm/長さ600mm) 付

● 製品の仕様及び、デザインは改良の為予告なく変更する場合があります。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字粉谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>