タイガーカワシマのハトムネ催芽機

アクアシャワーシリーズ





O) A-snower series

では「真り」のために

アクアシャワー

AQUA-shower

催芽にこだわりぬいた コンパクトモデル

AQ-100 AQ-150 AQ-200 AQ-250



アクアシャワー・プロ

プロ農家も納得 本格派モデル

> **AQ-500 AQ-1000**



AQ-100 AQ-150 AQ-20% 40kg 60kg 80kg 100kg

AQ-250

AQ-500

AQ-1000

200kg 400kg









確かな催芽をお約束する、機能満載

催芽作業の 見える化 あいまいを 見える化

[積算温度・催芽時間表示]

今まであいまいだった積算温度を自動算出。 リアルタイムで積算温度と催芽時間が表示される ため、作業の進み具合をいつでも確認できます。



アクアシャワー用



アクアシャワー・プロ用



確認しやすい カラー液晶採用 催芽状態がまる見え

[モニタリングカプセル]

カプセルに種籾を入れておけば 槽内の種籾を出さずに催芽状態 を容易に確認できます。



サッと取り外し 簡単詰め込み

[楽らく詰め込み機構]

詰め込みをスムーズ に行えます。

取り外し

レハー操作簡単開閉



※アクアシャワー・プロ

死角なし! 酸素供給

※アクアシャワー

[広角シャワーリング]

容器の隅々まで酸素を供給。

高精度! 温度管理

[サーモコントロール]

1~35℃まで細かく設定可能。





品 名	アクアシャワー				アクアシャワー・プロ		
型式	AQ-100	AQ-150	AQ-200〈在庫限り	AQ-250	AQ-500	AQ-1000	
小売価格	88,000 円	110,000 円	147,400 円	190,300 円	382,800円	767,800 円	
小売価格 (税抜)	80,000 円	100,000 円	134,000 🗗	173,000 円	348,000円	698,000円	
最大籾量〈目安〉(kg)	40	60	80	100	200	400	
機体寸法(mm)	695×700×575	715×715×745	供給終了	920×870×910	1620×865×1085	2030×1240×1190 R6年	E~変
定格消費電力(kW)	0.845	0.845		1.29	50Hz / 2.53 60Hz / 2.57	50Hz / 5.13 60Hz / 5.36 -	1
定格電圧 / 電流 (V/A)	100 / 8.5	100 / 8.5	単桐 200 / 6.5	単相 200 / 6.5	三相 200 / 7.6	三相200/50Hz 16.32 60Hz 16.66 🗸	
ヒーター容量 (kW)	0.75	0.75	1.2	1.2	2.4	4.8	
温度設定範囲(℃)	消毒・浸種 1 ~ 25 / 催 <mark>芽</mark> 21 ~ 35(1℃ <mark>単</mark> 位)				消毒・浸種 1 ~ 25 / 催芽 21 ~ 35(0.5℃単位)		
備考	保温カバー付	保温カバー付	保温カバー付	保温力バー / キャスター付	保温力バー / キャスター付	保温力バー / キャスター付	

- ※種籾の比重によっては、処理量まで入らない場合があります。※機体寸法は、組み立て後の寸法値になります。
- ※ 設定水温より現在水温が高い場合、実際の水温は設定水温より高くなります。
- 製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

燃 タイガーカワシマ

本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字籾谷2876 TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006 ホームページアドレス https://www.tiger-k.co.jp



LINE公式 アカウント



公式 ホームページ 最新のカタログは ホームページから ご覧ください。