小型食品洗浄機





アクアウォッシュ・キューブ /TWS-S80・S100・W160

# コンパクトに強力洗浄!



葉物野菜 根菜類 / 果物 水産物 / 食肉 ቴど…

> 少量多品種の洗浄に 最適なシンク

洗浄例








### 「クリアウェーブ水流」で やさしく確実に洗浄

**水道水+循環水+エアー** をひとつのエジェクタから同時に 低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。 ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々 までかき出し洗浄します。



# 1台2役

## 幅広い用途で使いやすい。

前処理や後処理など様々な用途で お使いいただけます。

例) 左側:前洗浄、右側:仕上げ洗浄 また、洗浄機として使用しない場合は シンクとして使用でき、1台2役。





#### ▶ クリーン循環機構

比重の大きい異物はスノコ下に 沈殿させて再混入を防ぎ、比重 の小さい異物はオーバーフロー 水によりごみ取りネットで回収 します。



### ▶ 噴射量の調整が可能

噴射調整バルブの強弱操作で、 無段階に噴射量を調整すること ができます。

水道水と循環水の併用で水道水 の供給量も調整でき、節水性と 効率の良い洗浄を両立します。



### ■オプション

薬注ポンプセット 【型式:TD-51】 電源: AC100 ~ 240V/2.5A

吐出量調整可能



#### ▶ かんたん清掃

工具無しで、噴射ノズルや循環 経路の配管の脱着ができ、配管 の中も簡単に清掃できます。



#### ■仕様

型 式	機体寸法	電源	保水容量(循環タンク含む)	給水口径	排水口径
TWS-S80	750×750×1150mm (洗浄槽高さ 850mm)	- 三相 200V/0.75kW	80L	15A (調整バルブ付)	40A
TWS-S100	900×750×1150mm (洗浄槽高さ 850mm)		100L		
TWS-W160	1500×750×1150mm (洗浄槽高さ 850mm)	三相 200V/0.75kW×2	160L		40A×2

●価格および、処理能力についてはお問い合わせください。●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。