

タイガーカワシマの溝切機

TIGER

みぞぎい



とらちゃん



公式ホームページ

MKC-210
MKC-240



こだわりの溝切で
納得の稲刈り作業

ハンドル操舵で乗りやすい

中干し効果を高める



MKC-210 (標準型)

239,800 円

(税抜価格218,000円)

MKC-240 (超湿田用)

246,400 円

(税抜価格224,000円)

溝切は稲作の 必須作業!!

point
1

水の通り道を作る「溝切り」

- ① 圃場の乾きが良くなる
- ② 落水適期まで湛水でき、収量がアップ

point
2

中干しの効果を高める

- ① 窒素ガス抜き効果
- ② 根張りが良くなり倒伏防止効果

point
3

地耐力が上がり、コンバイン作業が容易に

- ① めかるみを軽減

使用時期

「中耕＋溝切り」でいい米作り!



高反発ウレタンシート





座り心地が良い高反発ウレタンシートを採用し、疲労を軽減!

- シート最低高さ: 地上から 735mm
- シート最高高さ: 地上から 825mm
- 調整幅: 90mm

特長 ★★★★★

ハンドル操舵が可能

ステアリング切れ角30°



ハンドルが切れるため乗ったまま旋回もOK! 作業効率が格段にUP!

くずれにくい溝切り

- 無理に押し広げないためくずれにくい
- 走行性能が良く超湿田でもOK



ゼノアエンジン使用




ご使用上の注意

- 溝切り作業時には、事前に落水し、作業直前に走水を実施してからご使用ください。
- 本製品は水田溝切り作業以外には使用しないでください。
- 圃場条件により、乗用作業ができない時は、歩行作業と併行して溝切作業を行ってください。

オプション

溝切板泥よけカバー



MKC-210 用
型式: HMK-001

MKC-240 用
型式: HMK-002

溝切機専用溝つなぎ装置



溝切作業と同時に溝つなぎを実現

型式: HMK-003

仕 様

型 式	MKC-210	MKC-240
全長×全幅×全高(mm)	1340×580×995	1365×580×995
車 輪 外 径 (mm)	600	
車 輪 回 転 数 (rpm)	30	
能 率 (a/時) ※1	60	
作業速度 (m/秒) ※1	0.8	
溝 幅 (mm)	210	240
溝 深 さ (mm)	110	120
エンジン ※2	使用エンジン	ゼノア
	形 式	空冷 2 サイクル
	排 気 量 (cc)	40.1
機 体 重 量 (kg)	23.6	23.7
備 考	標準型	超湿田用

※1 作業速度および能率は、標準的な目安の値です。圃場状態と作業本数によって変動します。

※2 燃料の混合比は、オイルのグレードによって変わる為、エンジンの取扱説明書をご参照ください。

● 製品の仕様及び、デザインは改良の為予告なく変更する場合があります。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>



LINE公式
アカウント



公式
ホームページ

最新のカatalogは
ホームページから
ご覧ください。

カタログバージョン 1

B0502502B1