

# ■ 組み合わせて米袋を自動搬送(オプション)

計量・袋引出し・持上げ

# パックメイトと連動して 米袋を自動搬送!


# コンベア CN-45N ◀全長 425 KCA-102A/B 407,000円 (税抜価格 370,000円)

コンベア CN-9ON ◀全長 850 **71,500円** 全幅 390 (税抜価格 **65,000円**) 全高 140 49,500円 (税抜価格 45,000円) 全幅 390

全自動キーパー付コンベア仕様・ KCA-102A/B 1280×540×1000mm 最大搬送能力 35kg モーター出力 100V/90W×2 XRV-E32A · XRV-32A/B 対応機種 · XRV-45B

- ●全自動キーパー付コンベア、コンベア、楽だ君は別売です。楽だ君に関しましては、楽だ君チラシをご覧ください。 ●袋キーパー(FK-32):33,000円(税抜価格30,000円)と、コンベア付きのCR袋キーパー(FKC-40):57,200円(税抜価格52,000円) は単体でもご購入いただけます。 ●袋キーパー(FK-32)に取り付けて、CR袋キーパーの仕様にできるキーパーコンベア(C-40N):41,800円(税抜価格38,000円)も販売しております。 ※運賃は別途
  - 1025 480 365 180 910 885 480

XR-18AN XRV-E32A



| XRV-32A/B | 1080 | 535 | 365 | 180  | 1025 | 1000 | 555     |
|-----------|------|-----|-----|------|------|------|---------|
| XRV-45B   | 1080 | 535 | 365 | 180  | 1115 | 1000 | 555     |
| XR-32AH   | 1025 | 480 | 365 | 180  | 990  | 960  | 530     |
| XRV-45BH  | 1025 | 480 | 365 | 180  | 1120 | 960  | 530     |
|           |      |     |     |      |      |      |         |
| 型式        | Н    | I   | J   | K    | L    | М    | はかり     |
| XR-18AN   | 450  | 420 | 630 | 935  | 435  | 1585 | ∆ E 000 |
| XRV-E32A  | 495  | 420 | 705 | 1010 | 515  | 1660 | 全長 380  |
| XRV-32A/B | 495  | 420 | 745 | 1050 | 515  | 1700 | 主幅 300  |
| XRV-45B   | 495  | 420 | 745 | 1180 | 515  | 1830 | 土向 30   |
| XR-32AH   | 495  | 420 | 705 | _    | 515  | 1660 | _       |
| XRV-45BH  | 495  | 420 | 705 | _    | 515  | 1790 | _       |

1025 480 365 180 985 960 530

| パックメイト機能一覧       |             |             |                |                |                |  |  |
|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| タイプ              | スタンダード      |             | インバーター         |                |                |  |  |
| 型式               | XR-18AN     | XRV-E32A    | XRV-32A        | XRV-32B        | XRV-45B        |  |  |
| 未熟米出口用袋キーパー      | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              |  |  |
| 丸口未熟米出口          | _           | _           | _              | _              |                |  |  |
| 良米出口(ストレート/丸口)   | _           | _           | _              | _              |                |  |  |
| 投入ホッパー           | 0           | 0           | 高さ調整付き         | 高さ調整付き         | 高さ調整付き         |  |  |
| LEDハンドル          | _           | _           | 0              | 0              | 0              |  |  |
| 自動シャッター          | _           | 0           | 0              | 0              | 0              |  |  |
| はかり収納            | はかり掛け       | 下部台はかり収納    | 下部台はかり収納       | 下部台はかり収納       | 下部台はかり収納       |  |  |
| キャスター            | 2輪          | 2輪          | 4 輪            | 4 輪            | 4輪             |  |  |
| 袋 保 持            | 袋キーパー FK-32 | 袋キーパー FK-32 | CR袋キーパー FKC-40 | CR袋キーパー FKC-40 | CR袋キーパー FKC-40 |  |  |
| 計量履歴出力ポート(オプション) | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              |  |  |
| 屑米計量機(オプション)※    | 0           | 0           | 0              | 0              | 0              |  |  |

|        |   | パックメイト(はか | りなし)機能一覧 |
|--------|---|-----------|----------|
|        |   | スタンダード    | インバーター   |
| .5B    |   | XR-32AH   | XRV-45BH |
|        |   | _         | _        |
|        | 5 | 0         | 0        |
|        | 4 | 0         | 0        |
| 付き     | 3 | 0         | 0        |
|        | 4 | _         | _        |
|        |   | _         | _        |
| り収納    | Г | _         | _        |
| ì      |   | 2輪        | 2輪       |
| FKC-40 |   | _         | _        |
|        |   | _         | _        |
|        |   | 0         | 0        |
|        |   |           |          |

| / パックメイト 仕様       | ●仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。 |                               |                               |                               |                               |  |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| タイプ               | スタンダード                          |                               | インバーター                        |                               |                               |  |  |
| 型式                | XR-18AN                         | XRV-E32A                      | XRV-32A                       | XRV-32B                       | XRV-45B                       |  |  |
| 小 売 価 格 (税 抜 価 格) | <b>363,000円</b><br>(330,000円)   | <b>457,600円</b><br>(416,000円) | <b>535,700円</b><br>(487,000円) | <b>535,700円</b><br>(487,000円) | <b>693,000円</b><br>(630,000円) |  |  |
| 全長×全幅×全高(mm)      | 1025×450×1585                   | 1025×515×1660                 | 1080×5                        | 15×1700                       | 1080×515×1830                 |  |  |
| 投入口高さ(mm)         | 885                             | 960                           |                               | 1000                          |                               |  |  |
| 整粒米出口高さ(mm)       | 910                             | 985                           | 1025                          |                               | 1115                          |  |  |
| 未熟米出口高さ(mm)       | 630                             | 705                           |                               |                               |                               |  |  |
| 処理能力(kg/時)        | 300(5俵)~1080(18俵)               | 600                           | (10俵)~1920(32俵)               |                               | 600(10俵)~2700(45俵)            |  |  |
| 使用電源(V)           |                                 | 100                           |                               | 三相                            | 200                           |  |  |
| モーター出力(W)         | 300                             | 三相 200٧                       | ((インバーター変                     | 換)/400                        | 三相 200V (インパーター変換) / 700      |  |  |
| 計量設定範囲(kg)        |                                 | 5~80                          |                               |                               |                               |  |  |
| 計量精度(g)           | ±20                             |                               |                               |                               |                               |  |  |
| 対応籾摺り機(インチ)       | 3                               |                               | 4                             | 5~6                           |                               |  |  |
| 選別網の種類            | MKR MKL                         |                               |                               |                               | MKL                           |  |  |
| ※ ○・パックメイトと       | ・戦い不屈半変の計画                      | が可能です / 〇・目                   | 出来変の計画を訂 き                    | + 豊のよ可能です                     |                               |  |  |

| С | ハックメイト(はか                     | りなし)江塚                        |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| I | スタンダード                        | インバーター                        |  |  |  |  |  |
|   | XR-32AH                       | XRV-45BH                      |  |  |  |  |  |
|   | <b>379,500円</b><br>(345,000円) | <b>535,700円</b><br>(487,000円) |  |  |  |  |  |
|   | 1025×515×1660                 | 1025×515×1790                 |  |  |  |  |  |
|   | 960                           |                               |  |  |  |  |  |
|   | 990                           | 1120                          |  |  |  |  |  |
|   | 705(丸口未熟米出口取付時:590)           |                               |  |  |  |  |  |
|   | 600(10俵)~1920(32俵)            | 600(10俵)~2700(45俵)            |  |  |  |  |  |
|   | 100                           | 三相 200                        |  |  |  |  |  |
| 0 | 400                           | 三相 200V(インバーター変換) / 700       |  |  |  |  |  |
|   | _                             |                               |  |  |  |  |  |
|   | _                             |                               |  |  |  |  |  |
|   | 4                             | 5~6                           |  |  |  |  |  |
|   | MKR                           | MKL                           |  |  |  |  |  |
|   | ダクトホース(内径φ90                  | Omm/長さ800mm)付                 |  |  |  |  |  |

# 紫タイガーカワシマ









※XRV-45BH は手動操作になります。

XRV-45BH 10~45俵/時

対応籾摺り機サイズ XR-18AN | 5~18俵/時




はかりた

かんたん清掃 らくらく操作

#### ヌカ取り機構で きれいな選別

お米投入部にヌカ取り機構を 採用し、選別前にヌカを取り 除くことにより、選別精度を 高めます。



## 一粒一粒しっかり選別

揚穀ラセンと精密な選別網 (±3/100mm)により、 一粒一粒しつかり選別します。

※選別網は多用途米から麦用まで 各種取り揃えております。



#### ライスタンク清掃口窓

ライスタンク清掃口窓から埃や 塵を清掃できます。 また、無選別で計量する場合は、 清掃口窓からもお米の投入がで



#### はかりの収納

はかりをパックメイトの 下部に収納できます。

※はかりなしは除く、XR-18AN ははかり掛け ※XRV-32A/B・V-45Bはセンサーケーブルを 接続したまま収納可能です。

高さ調整付投入ホッパー



#### らくらく袋交換

きます。

袋キーパーを標準装備。 袋交換を手間なくスムーズに 行うことができます。

※はかりなしは除く



未熟米出口用袋キーパー

#### 光と音でお知らせ機能

LEDハンドルの光で計量の進み具合を 4段階にお知らせ。 (XRV-32A/B·V-45Bのみ) 計量終了をブザーでお知らせします。





# うれしい機能が満載!

XRV-45B 10~45俵/時

# 屑米計量機 スリムパック SP-15

業界最安値。日上小に屑米計量。



パックメイトと連動させると、パック

メイトの画面で屑米の比率を表示!※1 30600

スイッチを押すと、 屑米率を表示 ●写真は、屑米率 6P(6%)

| 166.71 131          | 10.2 1    |           | - 6 (1.1     |      | はかり部 |                                  |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|------|------|----------------------------------|
| 機体寸法※2 投入口高さ 屑米出口高さ |           | 七一ター出力    | ひょう量         | 最小表示 | 電源   |                                  |
| 715×624×1620<br>mm  | 570<br>mm | 840<br>mm | 100 V /100 W | 60kg | 10g  | AC アダプタ (標準)/<br>単 2 電池 4 本 (別売) |

#### ■屑米率計測対応機種:XRV-E32A・XRV-32A/B・XRV-45B

- ※1 屑米率は、パックメイト XR シリーズと使用した場合のみ表示されますが、 スリムパック単体でも計量作業は可能です。※2 寸法は台はかりを含めた寸法です。
- ※ XR-18AN、はかりなしは、屑米の計測は出来ません。計量のみ可能です。

### 計量履歴出力ポート DXR-4004

袋数や重量値を記録!



60,368円

入力の手間なし! USB に CSV データ形式で自動記録

|   | 日付        | 時刻       | 袋数     | 計量完了值      | 累計良米値      | 屑米値        | 屑米率       |
|---|-----------|----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
|   | Α         | В        | С      | D          | E          | F          | G         |
| 1 | DATE      | TIME     | FUKURO | F-RYOU(kg) | T-RYOU(kg) | T-KUZU(kg) | %-KUZU(%) |
| 2 | 2019/11/1 | 16:10:37 | 1      | 30.6       | 30.3       | 2.5        | 8         |
| 3 | 2019/11/1 | 16:14:56 | 2      | 30.6       | 60.7       | 5.8        | 9         |
| 4 | 2019/11/1 | 16:19:13 | 3      | 30.6       | 91.1       | 8.2        | 8         |

| 出力形式 | 記録媒体                            |
|------|---------------------------------|
| CSV  | USB メモリ<br>(FAT32 でフォーマット済みのもの) |

#### ■対応機種:XR-18AN・XRV-E32A・XRV-32A/B・XRV-45B

- ※3 はかりなしは非対応のため、記録が出来ません。
- ※4 屑米計量機を使用しない場合や、XR-18ANは、屑米値 0kg / 屑米率 0%表示 になります。