

新製品のご案内

R6年6月
販売開始

TIGER
Kawashima

Silky
WASH

シルキーウォッシュ
シリーズ



とらちゃん

海産物の洗浄でも
泡立ちにくい



ホタテ



エビ



イカ

※画像はイメージです

シルキーウェーブ水流

シルキーウォッシュで
こんなに変わる!!



バーリング洗浄
(通常の洗浄方法)

シルキーウォッシュ
(シルキーウェーブ水流)

当社独自開発

シルキーウェーブ水流

超微細な泡 + 水流を噴射させて発生

当社独自構造のエジェクタから、超微細な泡（マイクロバブル）と攪拌力のある水流を低圧噴射させてシルキーウェーブ水流を発生させます。攪拌力のある水流に含んだ超微細な泡が、汚れを剥離し吸着することで、しっかりと海産物を洗浄します。シルキーウォッシュへの給水量は調整が可能であるため、水を節約できます。

海産物の泡を床等に付着した状態で放置すると、雑菌が発生する可能性がある為泡の発生を防ぐ事がとても大切です！

洗浄テスト受付中！

お客様の商材で洗浄テストを行います

ホタテやエビ、イカ以外の魚介類や海藻類にも対応します。

ショールーム内の見学・試運転やデモ機をお持ちしての出張実演も行っています。

お気軽にお問合せください。



お申込みフォーム

洗浄テストのお申込みは
こちらから。



バーチャル展示場

左の QR コードからショールームの
バーチャル見学ができます。

■ 食品洗浄機 シルキーオッシュシリーズ



シリキーオッシュ・マスター
TWS-1300M/1100M



シリキーオッシュ・キューブ
TWS-125M



シリキーオッシュ・マルチ
TWS-900M



シリキーオッシュ・ライト
TWS-LS500M



シリキーオッシュ・ライト
TWS-LS500SM

型式	TWS-1300M	TWS-1100M	TWS-125M	TWS-900M	TWS-LS500M	TWS-LS500SM
機体寸法 (mm)	3500(4216)×1220×1200	3000(3716)×1220×1200	750×900×850	2500(3216)×1220×1200	1960×900×1140 (水槽高さ 790)	1960×910×1130 (水槽高さ 800)
電源 (V/kW)	三相 200/3.7	三相 200/3.7	三相 200/2.2	三相 200/2.2	三相 200/2.2	三相 200/2.2
保有水量 (L)	1000	900	125	770	440	305

※アクアオッシュをシリキーオッシュの仕様に変更することはできません。 ※TWS-1300M/1100M/900Mの機体寸法の()内はコンペアを含めた値です。

※保有水量は循環タンクを含めた値です。 ●詳しい仕様と価格はお問い合わせください。 ●製品の仕様及び、デザインは改良の為予告なく変更する場合があります。