

搬送はお任せください。昇降機シリーズ

スリムアップ ST-15

SLIM UP

「羽根付ベルト」採用。場所を取らない昇降機

スリム

場所を取らないスリム
軽量設計。移動はキャ
スター付で楽に行え、
アイデア次第で様々
な利用ができます。

超薄型

27mm

低価格


ST-15 ¥57,000 (税抜)

ST-15S ¥59,400 (税抜)

色彩選別機対応※

羽根付ベルトによる搬送

取り付けられた羽根により
お米を跳ね上げるよう
にして搬送します。



●ヌカ取りメッシュ ●ホッパーカバー



投入時ヌカを除去
します。



米の飛散、ネズミの
侵入を防止します。



ST-15

※ 色彩選別機対応 ST-15S は、専用部品「ホッパーシュート」「ヌカ受け皿」が付属されます。

ライスリフト

ソフトにやさしく搬送

耐久性抜群のナイロンバケットを採用。

清掃ラクラク

底部の大口径残留米排出
シャッターで機内の残留米
をキレイに排出できます。



残留米排出シャッター



T-240



T-3600-240



HT-20

白米用

ステンレス製

●大豆用昇降機 T-1200BS (特注)
¥148,500 (税抜)

T-240
¥104,000 (税抜)

T-3600-190 ¥179,000 (税抜)
T-3600-240 ¥220,000 (税抜)

HT-20
¥230,000 (税抜)

名称	型式	処理能力 (kg/時)	機体寸法 (mm)			モーター出力 (V/W)	備品
			全長×全幅×全高	投入口高さ	出口高さ		
ライスリフト	T-2400	2,400 (40 俵)	685×460×1,860	360	1,470	100 / 100	ダクトホース (370mm) 残留米排出シャッター付
	T-3600-190	3,600 (60 俵)	845×590×1,980	355	1,570	三相 200 / 200	
	T-3600-240	3,600 (60 俵)	845×590×2,430	355	2,000	三相 200 / 200	
	HT-20	1,200 (20 俵)	780×545×1,860	320	1,470	100 / 100	
スリムアップ	ST-15	900 (15 俵)	360×235×1530/1620	280/370	1,360/1,450	100 / 100	ダクトホース (600mm) 付

●製品の仕様及び、デザインは改良の為予告なく変更する場合があります。